

DELTA Maxデルタマックス



拡張できる大容量 2,016Whから最大6,048Whまで拡張できる大容量ポータブル電源。外付けのエクストラバッテリーを取り付けるだけで、使用人数や用途に合わせた容量のカスタマイズが可能です。

特許技術X-Streamにより、驚きの急速充電 DELTA Max (2000) は2時間でフル充電される驚きの充電速度を実現！EcoFlowの特許技術X-Stream充電テクノロジーにより、標準的なご家庭のACコンセントから1500Wの急速充電が可能に。さらに、2つの充電方法を組み合わせたデュアル充電で、より早く充電することもできます。

15台のデバイスを同時に作動可能 定格2000W出力で、ご家庭の電力の99%をサポートし、同時に15台のデバイスを作動することができます。また、独自のX-Boost技術により、2400Wのデバイスを使用可能に。

最大800Wのソーラー充電 無限の太陽エネルギーを活用すれば、環境にもお財布にも優しい。最大2台の400Wソーラーチャージャーと接続することができ、進化したMPPT（最大電力点追従制御）方式採用により最大800Wのソーラー充電を実現へ。

仕様

全15ポートでありとあらゆる電力を！

合計15ポートもあることで、緊急時に必要な「スマホ」「電気毛布」「扇風機」「IH湯沸かし器」などを複数台同時に動かすことが可能です。



基本仕様	EcoFlow DELTA Max (2000)
容量	2016Wh, 50.4V
認証	UL CE FCC ROHS Telec
サイズ	49.7×24.2×30.5cm
重量	約22kg
Wi-Fi	対応

出力	EcoFlow DELTA Max (2000)
ACポート(x6)	純正弦波、合計2000W（サージ4200W）、100V（50Hz/60Hz切替）
X-Boost機能で対応可能な電化製品の定格出力	2400W
USB-A出力 (x2)	5V 2.4A 各ポート最大12W
USB-A急速充電 (x2)	5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W
USB-C出力 (x2)	5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W
シガー/アクセサリソケット出力	12.6V 10A 各ポート最大126W
DC5521出力 (x2)	12.6V 3A

* シガー/アクセサリソケットとDC5521は出力を共用しているため、合計出力は最大126Wとなります。

入力	EcoFlow DELTA Max (2000)
AC入力	X-Stream充電最大1500W 15A
AC入力電圧	100-120V~（50Hz/60Hz）15A
ソーラー入力	11-100V 最大電流10A 最大800W
シガー/アクセサリソケット入力	12V/24V対応、既定値は8A