

一般型・産業機械用

UC-28AS/BS

型 式	架装対象車(2〜4トン車クラス)*1		#2 荷台傾斜角度 長さ(mm)	リヤゲート傾斜角度 長さ(mm)	リヤオーバー ハング
	ホイールベース(mm)	キャブ幅			
UC-28AS	3,800クラス	ワイド	約12.9°〜14.8°	約10.5°/750	1/2
UC-28BS	3,300〜3,400クラス		約12.9°〜15.1°	約17.5°/750	

*1: 4トン車は別途特殊仕様になりますので販売店にご相談ください。 *2: 車種により異なる。

機械運搬のために誕生した。 強くて使いやすいスペシャルキャリア。

特別仕様

ユニックキャリア自慢の荷台に、開閉式横アオリと全面精鋼板張り、短尺型リヤゲートを装備。
さらに、強力な引き上げで産業用機械や農業用機械の積み下ろしに最適です。

UNIC CARRIER



高さ100mm開閉式横アオリ

一般トラックの荷台のように、横アオリを“開”状態にすると荷台床面がフラットになるため、横からのフォークリフトなどによる積み降ろしがラクに行えます。標準仕様は高さ100mm。オプションで150mm/220mm/320mm/410mmのバリエーションをご用意しています。

750mm全面精鋼板張りリヤゲート

荷台内幅いっぱいのワイドな乗り込みスペースを確保。さまざまな車種の産業機械や農業機械の積み降ろしが安心して行えます。標準仕様は高さ750mm。オプションで400mm/500mm/600mmのバリエーションをご用意しています。



フォークリフトも



ミニショベルも



コンパインも



トラクターも



※写真は横アオリ上げ横アオリを開き、横アオリ後部固定品支性を抜いた状態です。



車輪止めH130mm

積載物の乗り込み時や輸送中のズレ防止に役立ちます。積載物のサイズにあわせて、最適な位置でセットできます。



JISフック

フックが大きく、建機・重機に適した頑強なJISフック。

ユニックキャリア
UC-28AS/BS

UC-28 シリーズ《一般型》

諸 元		型 式	
		一般型	
		UC-28AS ^{注1}	UC-28BS ^{注1}
架 装 対 象 車		小型2～4t車 ^{*2}	
		ワイドキャブ	
		ホイールベース3,800mmクラス	ホイールベース3,300mm～3,400mmクラス
車 両 寸 法 [*]	全 長 ①	約7,000mm	約6,300mm
	全 幅 ②	2,220mm / 2,160mm	
	全 高 ③	約2,100mm～2,300mm	約2,150mm～2,250mm
	荷台スライド時全長 ④	約9,700mm / 約10,100mm	約8,900mm / 約9,300mm
荷 台 [*]	内寸法	長さ ⑤	5,080mm(い、日産、マ) ^{*3} 5,125mm(三、ト、日野、UD) ^{*3}
		幅 ⑥	2,060mm
		高さ ⑦	100mm / 110mm
	傾斜角度 ⑧	約12.9°～14.8°	約12.9°～15.1°
	床面上高(後軸上) ⑨	約915mm～1,030mm	
	床 板	縞鋼板3.2mm	
	駆動方式	油圧シリンダ駆動ローラ式	
	リヤゲート	長さ ⑩ 750mm / 1,150mm	
ウ イ ン チ	傾斜角度 ⑪	約10.5° / 約5°	約17.5° / 約9.5°
	構 造	スチール製、ストレート・全面縞鋼板 / スチール製、ストレート・エキスパンド	
ウ イ ン チ	装置・巻上能力	油圧モータ駆動・ウォーム歯車減速式(オートクラッチ付)・12.8kN(1.3t)単索	
	ロープ速度・規格	4.0m/min(ポンプ500rpm時)・6×37 A種メッキφ9mm×16m(JISフック付/Gフック付)	
安 全 装 置		PTO連動油圧式荷台ロック装置、リヤステー ^{注2} 、油圧安全弁、油圧自動ロック装置、シリンダ自走防止弁、荷台ガタ防止装置、ウインチブレーキ(ウォームセルフロック)、ウインチロープ押え、フック玉掛ロープ外れ止め、ウインチクラッチ“入”確認ランプ、荷台格納確認ランプ、丸形サイドガード(1段)、ハザードランプ、側方反射器(3対)、荷台スライドアラーム、後部反射器(荷台・リヤゲート各1対)、横アオリ上面滑り止め、後部大型突入防止装置、大型後部反射器(1対) [*]	
装 備 品		フロントフック(3ヶ)、丸環フック(10ヶ)、埋め込みフック(2ヶ)、ロープフック(10ヶ)、鉄製車輪止め(積載物用、2ヶ)、ワイヤー式荷締機(2ヶ)、作業灯(60W、1ヶ)、荷台確認ミラー(1ヶ)、ウインチ用シーブ(2ヶ)	

*車種により異なります。 *2 4t車については特殊仕様になりますので販売店へお問い合わせください。 *3 シャーシメーカーについては次のとおりです。三：三菱、い：いすゞ、マ：マツダ、ト：トヨタとなります。
注1 UC-28AS/BSには750mmリヤゲート・開閉式横アオリ・JISフックが標準装備されています。 注2 UC-28BSのリヤステーはスイング式です。

一般型 UC-28AS UC-28BS

